

**SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
DLA SZPITALA UZDROWISKOWEGO MIESZKO**

| Lp. | Rodzaj mebli szer./gł./wys. | Ilość szt. | Charakterystyka |
|-----|--------------------------------|---------------|---|
| 1. | Szafa 80/60/210 | 44 | Szafa 2-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki (z wewn. podziałem dla dwóch osób) |
| 2. | Szafa 120/50/210 | 4 | Szafa 2-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki z podziałem dla dwóch osób |
| 3. | Szafa 160/60/210 | 11 | Szafa 4-drzwiowa, podzielona na przestrzenie półkowe oraz przestrzeń na wieszaki (regulowana wysokość umieszczenia drążka i półek – przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych) |
| 4. | Szafa 70/50/210 | 2 | Szafa 2-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki (regulowana wysokość umieszczenia drążka i półek – przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych) |
| 5. | Szafa 60/60/210 | 2 | Szafa 1-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki (regulowana wysokość umieszczenia drążka i półek) |
| 6. | Szafa 120/60/210 | 17 | Szafa 2-drzwiowa posiadająca 2 przestrzenie półkowe o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki (z wewn. podziałem dla dwóch osób) |
| 7. | Szafa 180/60/210 | 1 | Szafa 3-drzwiowa (w zabudowie) posiadająca w jednej części 5 przestrzeni półkowych o wys. 42 cm oraz przestrzeń na wieszaki oraz wewn. bagażnik |
| 8. | Szafa 180/40/210 | 1 | Szafa 4-drzwiowa z podziałem na przestrzenie półkowe oraz przestrzeń na wieszaki oraz wewn. bagażnik |
| 9. | Szafa 130/90/210 | 1 | Szafa 2-drzwiowa w zabudowie (wym. drzwi 90 cm) posiadająca 2 przestrzenie półkowe o wys. 35 cm oraz przestrzeń na wieszaki |
| 10. | Biurko 80/60/75 | 53 | Blat gr. 36 mm z powierzchnią roboczą laminowaną pozostałe elementy z płyty meblowej gr. 18 mm |
| 11. | Biurko 150/60/75 | 6 | Biurko jw. z zabudowanym frontem na lodówkę - należy wykonać otwory wentylacyjne |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 12. | Biurko 120/60/75 | 11 | Biurko jw. z zabudowanym frontem na lodówkę - należy wykonać otwory wentylacyjne |
| 13. | Biurko 180/60/50 | 2 | Biurko jw. z zabudowanym frontem na lodówkę - należy wykonać otwory wentylacyjne |
| 14. | Szafka nocna 40/40/56 | 149 | Pod blatem przestrzeń półkowa o wym. 15 cm Poniżej zamykana- drzwiczki – 1-skrzydłowe (2 przestrzenie półkowe) z cokołem |
| 15. | Stolik 40/40/75 | 45 | Blat z płyty MDF - na stelażu drewnianym malowanym natryskowo |
| 16. | Stolik 50/80/50 | 1 | Blat z płyty MDF - na stelażu drewnianym malowanym natryskowo |
| 17. | Stolik ∅ 45/75 | 20 | j.w. |
| 18. | Stolik ∅ 70/75 | 11 | j.w. |
| 19. | Wieszak +lustro 120/140 | 71 | Płyta meblowa gr.18 mm (wieszak 60 cm, lustro o wym. 50/120cm, gr. 4 mm fazowane) wieszaki potrójne - 3 szt. |
| 20. | Wieszak +lustro 120/190 ? + bagażnik | 3 | jw. + bagażnik z komorą otwartą z nabitymi profilami aluminiowymi walizkowymi - Lustra gr. 4 mm fazowane |
| 21. | Lustro 60/ 140 | 2 | Płyta meblowa gr. 18 mm (lustro o wym. 50/120cm, gr. 4 mm fazowane) |
| 22. | Krzeseł | 157 | Tapicerowane na stelażu drewn. malowanym natryskowo - tapicerka o odporności ? |
| 23. | Deska odbojowa 200/100 | 61 | Płyta meblowa gr. 18 mm |
| 24. | Deska odbojowa 300/100 | 42 | j.w. |
| 25. | Deska odbojowa 400x100 | 5 | j.w. |
| 26. | Deska odbojowa 220/100 | 6 | j.w. |
| 27. | Deska odbojowa 60x100 | 2 | j.w. |
| 28. | Deska odbojowa 50x100 | 5 | j.w. |
| 29. | Deska odbojowa 480/100 | 4 | j.w. |
| 30. | Deska odbojowa 100/100 | 10 | j.w. |
| 31. | Deska odbojowa 350/100 | 3 | j.w. |

| | | | |
|-----|------------------------|---|------|
| 32. | Deska odbojowa 250/100 | 2 | j.w. |
| 33. | Deska odbojowa 360/100 | 2 | j.w. |
| 34/ | Deska odbojowa 210/100 | 3 | j.w. |
| 35. | Deska odbojowa 150/100 | 3 | j.w. |
| 36. | Deska odbojowa 500/100 | 4 | j.w. |
| 37. | Deska odbojowa 450/100 | 2 | j.w. |
| | | | |

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW:

1. W bryłach meblowych należy do okleinowania wąskich płaszczyzn płyt zastosować technologię oklejania laserowego (technologia bezklejowa) cechującą się **większą odpornością na oddziaływanie wilgoci**. Wyklucza się połączenie obrzeża ABS z krawędzią płyty poprzez użycie kleju EVA i PUR.

2. Do wytworzenia linii mebli należy użyć akcesoriów meblowych producenta zapewniającego dożywotnią gwarancję na dany asortyment.

3. Do realizacji zamówienia zleca się wykonanie korpusów meblowych z płyty wiórowej malaminowanej w kolorystyce - Kronospan K085 PW. Elementy z płyty meblowej gr. 36mm, oraz 18mm. Wszystkie krawędzie należy wykończyć obrzeżem ABS dobranym do płyty grubości min. 1 mm.

4. Fronty meblowe oraz elementy dekoracyjne wykonane z materiału MDF zgodnie z aranżacją wnętrza we wzorze będącym odpowiednikiem wzoru LONDYN. Foliowane. Kolorystyka dopasowana do kolorystyki korpusowej Kronospan K085 PW

5. Krzesła użyte w aranżacji wnętrza wykonane ze szkieletu drewnianego dobrej jakości bukowego. Tapicerka z tkaniny obiciowej Inari utrudniającej wchłanianie rozlanych substancji (hydrofobowość), posiadającej odporność na ścieranie min. 42000 cykli, o gramaturze nie mniejszej niż 260g/m². Krzesła powinny być spójne z aranżacją pozostałych mebli. Preferowany styl skandynawski.

6. W szafach należy użyć w przestrzeni wieszakowej drążków meblowych pełnych z zamocowanymi wieszakami typu hotelowego.